

Bref aperçu par marque des chaudières mazout à condensation (label-A) & options hybrides



Fabricant	ACV	BOSCH	BUDERUS
Nom/descriptif du produit	N2Condens	Olio Condens 2500FT 25/32	Logano plus GB125-18/22/30/35/49/60
Puissance (kW)	22,4	25/32 (1 allure)	18/22/30/35/49/60 (1 allure)
Modèle (Sol/Mural)	Sol	Sol	Sol
Dimensions (L/B/H en mm)	925/470/760	520/600/855	600/835/835/955/1075/1195 /917
Poids en kg	155	128/130	152/152/195/238/269/301
Etiquette d'efficacité énergétique			
Options hybrides (systèmes accordés complémentaires)			
· Solaire thermique	Helio Smart S	Solar Comfort FKC-2	Logasol SKN4.0 Logasol SKT1.0
· Pompe à chaleur air/eau		Compress 6000 Compress 3000	Logatherm WPL AR Logatherm WPLS.2
· Pompe à chaleur ECS	Glass HP 300C	Compress CS4000DW 250-1 CFI Compress CS5000DW 270-3 CFO	Logatherm WPT250 IS Logatherm WPT270 S



Fabricant	DE DIETRICH	ELCO	FERROLI
Nom/descriptif du produit	AFC 24	STRATON S 17	Atlas D Eco Condens Unit
Puissance (kW)	14,1 – 24	11/18 (deux allures flamme bleu)	16 à 42
Modèle (Sol/Mural)	Sol	Sol	Sol
Dimensions (L/B/H en mm)	681/600/1113	965/600/1100	500/930/850
Poids en kg	113	145	177 à 216
Etiquette d'efficacité énergétique			
Options hybrides (systèmes accordés complémentaires)			
· Solaire thermique	Ballon solaire B 220 SHL	SOLATRON	/
· Pompe à chaleur air/eau	HPI S	AEROTOP SPLIT	RVL I PLUS
· Pompe à chaleur ECS	Kaliko TWH 300 E	AEROTOP DHW	AQUA 1 PLUS LT



Fabricant	REMEHA	RIELLO	SIME
Nom/descriptif du produit	Calora Tower Oil 18 LS	TAU UNIT OIL 28 B FLEX	Solo HE / Duetto HE et Aqua HE
Puissance (kW)	10,6 – 18 à 50/30° C	28	25 à 60
Modèle (Sol/Mural)	Sol	Sol	Sol
Dimensions (L/B/H en mm)	681/600/1113	982/600/1025	55/85/1032-1132 et 55/85/116
Poids en kg	117	150	142 à 252
Etiquette d'efficacité énergétique			
Options hybrides (systèmes accordés complémentaires)			
· Solaire thermique	Tank BS 220 SHL collecteur plan	Système RPS25/4 Ready-i	Via „printcard“ en option
· Pompe à chaleur air/eau	Neptuna – Eria Tower		
· Pompe à chaleur ECS	Azorra		



Fabricant	VAILLANT	VISSMANN	WEISHAUPT	WOLF
Nom/descriptif du produit	icoVIT VKO 156/3-7	Vitoladens 300-C	Thermo Condens WTC-OB 18-B	TOB-18
Puissance (kW)	11,0 - 15,8 à 50/30°C	10,3 - 28,9 (modulant) à 50/30°C	12,2 - 18,3 à 50/30° C	6,6 jusqu'à 18,6 (modulant) à 50/30°C
Modèle (Sol/Mural)	Sol	Sol	Sol	Sol
Dimensions (L/B/H en mm)	700/570/1272	958/638/841	730/680/1002	605/566/1290
Poids en kg	159	148	107	92
Etiquette d'efficacité énergétique				
Options hybrides (systèmes accordés complémentaires)				
· Solaire thermique	auroSTEP plus, auroFLOW plus	Vitosol 200-FM	WTS-F (produits combinés)	TopSon F3-1
· Pompe à chaleur air/eau	aroTHERM, flexoTHERM	Vitocal 250-S	Toutes les pompes à chaleur air/eau de Weishaupt	BWL-1S(B)

Il ne s'agit pas d'un aperçu complet du marché. Les fabricants proposent également d'autres modèles que ceux qui figurent dans cet aperçu. Tous les appareils ont le label d'efficacité énergétique A. Informmazout se limite à mentionner les informations fournies par le fabricant ou l'importateur et décline expressément toute responsabilité en cas d'erreur.